

Columnas móviles

EHB903V11DC wireless

Nr. artículo: EHB903V11DC01-H

Columnas móviles EHB903V11DC con una capacidad de carga de 3 t por columna, para la elevación de vehículos industriales ligeros y furgonetas hasta 6 t por eje y un diámetro de rueda de 550 hasta 1140 mm. Las columnas móviles se pueden utilizar de forma flexible gracias a su comunicación inalámbrica y al funcionamiento a batería. Las baterías también se pueden cargar durante el funcionamiento. Las columnas EHB903V11DC son todas idénticas y se pueden configurar de la siguiente manera:

- Juego de 4 columnas móviles compuesto por 4 columnas idénticas: 4 x EHB903V11DC01-H (4 x 3 t = 12 t)
- Juego de 6 columnas móviles compuesto por 6 columnas idénticas: 6 x EHB903V11DC01-H (6 x 3 t = 18 t)



Datos técnicos

Nr. artículo		EHB903V11DC01-H
Unidad de elevación	tipo de columna	todas las columnas idénticas
	número de columnas	1
	número máximo de columnas	10
Soporte de recepción	medio de recepción	horquilla, ajustable
	capacidad de carga por columna	3 t
	Rdiámetro de rueda, min	550 mm
	diámetro de rueda, max	1140 mm
	longitud de la horquilla	385 mm
Altura	Trayectoria	1750 mm
	Altura de elevación	1850 mm
	distancia al suelo	100 mm
Velocidad	tiempo de elevación	55 seg.
	tiempo de descenso (con carga)	55 seg.
Accionamiento	tipo de accionamiento	electrohidráulico
	motor	DC corriente continua
	potencia del motor por columna	2.2 KW
Fuente de alimentación	tipo de fuente de alimentación	a baterías
	tipo de batería	ciclo profundo, sin mantenimiento
	capacidad de la batería por columna	80 Ah
	ciclos de elevación a plena carga	40
	fusible eléctrico, por columna	2.5 A
	voltaje total de las baterías	24 V
	longitud del cable de carga	10 m
	concepto de carga	EasyCharge
	voltaje de carga	230 V
	frecuencia de la red	50 Hz
	tiempo de carga	8 h
Comunicación		por radio, inalámbrico
Manejo	tipo de manejo	manejo en cada columna
	control	todas, individual, por eje, modo de grupo
	control	electrónico
	Arranque suave	sí
Regulación	sincronización	válvula proporcional, infinitamente variable
Chasis	Chasis	en cada columna
	tipo de chasis delante	2 ruedas delanteras, fijas
	tipo de chasis detrás	1 timón de dirección con rueda, retráctil por peso, con freno de estacionamiento
	distancia al suelo delante	15 mm
	distancia al suelo detrás	35 mm
Aseguración de la carga	Aseguración de la carga	hidráulica y mecánica
Dimensiones	longitud	1200 mm
	ancho	1165 mm
	altura	2255 mm
	altura de la horquilla	100 mm




Columnas móviles
EHB903V11DC wireless

peso	peso por columna	540 kg
Tipo de protección		IP54
Tratamiento de la superficie	Tipo de tratamiento superficial	recubrimiento en polvo
	color	naranja RAL2004 / gris RAL7015



Accesorios



EHB907FLP

Bolsillos para carretillas elevadoras



EHB907-LS-PR503-385

Suspensión de carga, enchufable en las horquillas de las ruedas



EHB905TR113000

Travesía, 11 t, longitud 3000 mm



EHB905TR113500

Travesía, 11 t, longitud 3500 mm



EHB907TRT412TR01-385

Travesaño básico 880 mm, Montaje frontal del tractor



EHB907TRT412TR02-385

Travesaño básico 640 mm, Montaje trasero del tractor




HS08LR

Caballete de apoyo, 8,2 t, 1260-1990 mm



MS08LR

Caballete de apoyo, 8,2 t, 790-1270 mm



EHB907SPOT02

2 focos LED