



Columnas móviles

EHB905V20DC wireless

Nr. artículo: EHB905V20DC01-H

Nuestras columnas móviles EHB905V20DC wireless son especialmente idóneas para tractores y otros vehículos agrícolas. Se caracteriza por su capacidad de carga de 5 t por columna y un diámetro de rueda máximo de 2000 mm. La longitud de las horquillas es de 600 mm.

- Juego de 4 columnas móviles: 4 x EHB905V20DC01-H



Datos técnicos

Nr. artículo		EHB905V20DC01-H
Unidad de elevación	tipo de columna	todas las columnas idénticas
	número máximo de columnas	10
Soporte de recepción	medio de recepción	horquilla, ajustable
	capacidad de carga por columna	5 t
	Rdiámetro de rueda, min	550 mm
	diámetro de rueda, max	2000 mm
	longitud de la horquilla	600 mm
Altura	Trayectoria	1750 mm
	Altura de elevación	1850 mm
	distancia al suelo	155 mm
Velocidad	tiempo de elevación	90 seg.
	tiempo de descenso (con carga)	90 seg.
Accionamiento	tipo de accionamiento	electrohidráulico
	motor	DC corriente continua
	potencia del motor por columna	2.2 KW
Fuente de alimentación	tipo de fuente de alimentación	a baterías
	tipo de batería	ciclo profundo, sin mantenimiento
	capacidad de la batería por columna	80 Ah
	ciclos de elevación a plena carga	30
	fusible eléctrico, por columna	2.5 A
	voltaje total de las baterías	24 V
	longitud del cable de carga	10 m
	concepto de carga	EasyCharge
	voltaje de carga	230 V
	frecuencia de la red	50 Hz
	tiempo de carga	8 h
Comunicación		por radio, inalámbrico
Manejo	tipo de manejo	manejo en cada columna
	control	todas, individual, por eje, modo de grupo
	control	electrónico
	Arranque suave	sí
Regulación	sincronización	válvula proporcional, infinitamente variable
Chasis	Chasis	en cada columna
	tipo de chasis delante	2 ruedas delanteras, fijas
	tipo de chasis detrás	1 timón de dirección con ruedas dobles, ajustable hidráulicamente en altura
	distancia al suelo delante	15 mm
	distancia al suelo detrás	90 mm
Aseguración de la carga	Aseguración de la carga	hidráulica y mecánica
Dimensiones	longitud	1460 mm
	ancho	1565 mm
	altura	2255 mm
	altura de la horquilla	100 mm
peso	peso por columna	632 kg



Tipo de protección		IP54
Tratamiento de la superficie	Tipo de tratamiento superficial	recubrimiento en polvo
	color	naranja RAL2004 / gris RAL7015




Accesorios



HS08LR

Caballete de apoyo, 8,2 t, 1260-1990 mm



EHB907SPOT02

2 focos LED