

Columna móvil

EHB907KDC-wireless

Nr. artículo: EHB907KDC01-H

Columna móvil con una capacidad de carga de 7,5 t para vehículos ferroviarios ligeros. La recepción de la carga se realiza mediante una consola fija para levantar desde el chasis. Cada columna móvil tiene accionamiento a batería y comunicación por radiofrecuencia. Cada sistema de elevación puede disponer de las columnas móviles necesarias.




Datos técnicos

Nr. artículo		EHB907KDC01-H
Unidad de elevación	tipo de columna	todas las columnas idénticas
SopORTE de recepción	medio de recepción	sopORTE de recepción de la carga, fijo
	capacidad de carga por columna	7.5 t
	sopORTE de recepción	250 x 250 mm
Altura	Trayectoria	1750 mm
	altura de recepción, min	150 mm
Velocidad	tiempo de elevación	180 seg.
	tiempo de descenso (con carga)	180 seg.
Accionamiento	tipo de accionamiento	electrohidráulico
	motor	DC corriente continua
	potencia del motor por columna	2.2 KW
Fuente de alimentación	tipo de fuente de alimentación	a baterías
	tipo de batería	ciclo profundo, sin mantenimiento
	capacidad de la batería por columna	80 Ah
	ciclos de elevación a plena carga	20
	voltaje total de las baterías	24 V
	longitud del cable de carga	10 m
	concepto de carga	EasyCharge
	voltaje de carga	230 V
	frecuencia de la red	50 Hz
	tiempo de carga	8 h
Comunicación		por radio, inalámbrico
Manejo	tipo de manejo	manejo en cada columna
	control	todas, individual, grupo
	control	electrónico
	Arranque suave	sí
Regulación	sincronización	válvula proporcional, infinitamente variable
Chasis	Chasis	en cada columna
	tipo de chasis delante	2 ruedas delanteras, fijas
	tipo de chasis detrás	1 timón de dirección con rueda, retráctil por peso, con freno de estacionamiento
	distancia al suelo delante	15 mm
	distancia al suelo detrás	35 mm
Aseguración de la carga	Aseguración de la carga	hidráulica y mecánica
	distancia entre anclajes	35 mm
Dimensiones	longitud	1200 mm
	ancho	1165 mm
	altura	2250 mm
peso	peso por columna	540 kg
Tipo de protección		IP54
Tratamiento de la superficie	Tipo de tratamiento superficial	recubrimiento en polvo
	color	naranja RAL2004 / gris RAL7015




Accesorios



EHB907K-LA01

Placa portante




EHB907K-LA02

Soporte de madera dura




EHB907TDH

Tren de rodaje hidráulico




EHB907FLP

Bolsillos para carretillas elevadoras




EHB907F-SH01

Transmisor de señales



EHB907SPOT02

2 focos LED



EHB907K-VE

Dispositivo deslizante