



Columnas móviles para tractores

EHB907V11DC / EHB908V11DC + TRT412XXX

Nr. artículo: EHB907V11DC01-H / EHB908V11DC01-H + EHB907TRT412XXX

Columnas móviles EHB907V11DC o EHB908V11DC wireless (capacidad de carga 7,5 t o 8,5 t) en combinación con travesaños y diversos accesorios para la recepción y elevación de tractores desde su parte delantera y trasera dejando libres las ruedas. Ejemplo de combinación:

- 2 columnas móviles EHB907V11DC: 2 x EHB907V11DC01-H
- 1 Travesaño para la recepción delantera del tractor: 1 x EHB907TRT412TR01
- accesorios para el travesaño según el vehículo
- 1 Travesaño para la recepción trasera del tractor: 1 x EHB907TRT412TR02
- accesorios para el travesaño según el vehículo



Datos técnicos

Nr. artículo		EHB907V11DC01-H / EHB908V11DC01-H + EHB907TRT412XXX
Unidad de elevación	tipo de columna	todas las columnas idénticas
	número de columnas	1
Altura	Trayectoria	1750 mm
Velocidad	tiempo de elevación	90 seg.
	tiempo de descenso (con carga)	90 seg.
Accionamiento	tipo de accionamiento	electrohidráulico
	motor	DC corriente continua
	potencia del motor por columna	2.2 KW
Fuente de alimentación	tipo de fuente de alimentación	a baterías
	tipo de batería	ciclo profundo, sin mantenimiento
	capacidad de la batería por columna	80 Ah
	ciclos de elevación a plena carga	20
	fusible eléctrico, por columna	2.5 A
	voltaje total de las baterías	24 V
	longitud del cable de carga	10 m
	concepto de carga	EasyCharge
Comunicación	voltaje de carga	230 V
	frecuencia de la red	50 Hz
	tiempo de carga	8 h
Manejo	tipo de manejo	por radio, inalámbrico
Regulación	control	manejo en cada columna
	control	individual, par
	Arranque suave	electrónico
Chasis	Chasis	sí
	sincronización	válvula proporcional, infinitamente variable
	Chasis	en cada columna
Aseguración de la carga	tipo de chasis delante	2 ruedas delanteras, fijas
	tipo de chasis detrás	1 timón de dirección con rueda, retráctil por peso, con freno de estacionamiento
	distancia al suelo delante	15 mm
	distancia al suelo detrás	35 mm
Tipo de protección	Aseguración de la carga	hidráulica y mecánica
Tratamiento de la superficie	Tipo de protección	IP54
	color	recubrimiento en polvo naranja RAL2004 / gris RAL7015



Accesorios




EHB907TRT412TR01-385

Travesaño básico 880 mm, Montaje frontal del tractor




EHB907TRT412TR02-385

Travesaño básico 640 mm, Montaje trasero del tractor



EHB907SPOT02

2 focos LED



EHB907TRT412SETAGR01

Lastaufnahmeset Agrar TRT412-SETAGR01 zur Lastaufnahme von Traktoren