



Elevador móvil con plataformas

FHB3000-03-SS-2300 + FA-TORO

Nr. artículo: FHB3000-03 + FHB3000-03FATORO

Elevador móvil, capacidad 2750 kg, conexión eléctrica 400 V, electrohidráulico, 4 soportes de rueda ajustables, brazos articulados simétricos, ancho de entrada 2300 mm, para segadoras de grandes superficies (3-/4-ruedas), carritos de golf, corta césped, pequeños tractores, vehículos municipales.



Datos técnicos

Nr. artículo		FHB3000-03 + FHB3000-03FATORO
Unidad de elevación	número de columnas	2
SopORTE de recepción	medio de recepción	rampas
	capacidad de carga	2.75 t
	longitud del brazo delantero, min	600 mm
	longitud del brazo delantero, max	1070 mm
	longitud del brazo trasero, min	600 mm
	longitud del brazo trasero, max	1070 mm
	distancia de recepción	2300 mm
	número de plataformas	4
	dimensiones de las rampas	400 x 350 mm
	longitud de la plataforma	400 mm
	ancho de la plataforma	350 mm
	altura de la plataforma	100 mm
	distancia entre plataformas, max	1600 mm
	superficie de la plataforma	chapa lagrimada
Altura	Altura de elevación	1700 mm
Accionamiento	tipo de accionamiento	electrohidráulico
	motor	AC corriente alterna
	potencia del motor	2.2 kW
Fuente de alimentación	tipo de fuente de alimentación	conexión eléctrica
	conexión eléctrica	400V/3Ph+N+PE/50Hz
	fusible eléctrico	16 A
	longitud del cable de red	7 m
Manejo	tipo de manejo	1 unidad de control, central
	control	eléctrico
Regulación	sincronización	control de cilindro maestro-esclavo
Chasis	Chasis	2 ruedas delante, 1 timón desmontable detrás
Aseguración de la carga	Aseguración de la carga	hidráulica y mecánica
Dimensiones	ancho de entrada	2300 mm
peso		1070 kg
Tipo de protección		IP54
Tratamiento de la superficie	Tipo de tratamiento superficial	recubrimiento en polvo
	color	naranja RAL2004 / gris RAL7015