



## Mobile 2-Säulen-Hebebühne

### **FHB3000-04-SL-2300**

Artikel-Nr.: FHB3000-04

Mobile Hebebühne, Tragkraft 3000 kg, Stromanschluss 400V, elektro-hydraulisch, Gelenkarme asymmetrisch, Einfahrbreite 2300 mm, für PKW, SUV, kleine Transporter

Bitte beachten Sie die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Aufnahmepunkte und über-



## Mobile 2-Säulen-Hebebühne

FHB3000-04-SL-2300

Página 2/3

prüfen Sie die passenden Lastaufnahmen, die Abmessungen und den Schwenkbereich der Gelenkarme.

**Datos técnicos**

<b>Nr. artículo</b>		FHB3000-04
<b>Unidad de elevación</b>	número de columnas	2
<b>Soporte de recepción</b>	medio de recepción	4 brazos articulados, asimétricos
	capacidad de carga	3 t
	longitud del brazo delantero, min	600 mm
	longitud del brazo delantero, max	1070 mm
	longitud del brazo trasero, min	700 mm
	longitud del brazo trasero, max	1550 mm
	distancia de recepción	2780 mm
	diámetro soporte de recepción	120 mm
<b>Altura de elevación</b>	altura de ajuste del soporte de recepción	35 mm
	altura de elevación sobre suelo	1850 mm
<b>Velocidad</b>	tiempo de elevación	40 seg.
	tiempo de descenso (con carga)	40 seg.
<b>Accionamiento</b>	tipo de accionamiento	electrohidráulico
	motor	AC corriente alterna
	potencia del motor	2.2 kW
<b>Fuente de alimentación</b>	tipo de fuente de alimentación	conexión eléctrica
	conexión eléctrica	400V/3Ph+N+PE/50Hz
	fusible eléctrico	16 A
<b>Manejo</b>	tipo de manejo	1 unidad de control, central
	control	eléctrico
<b>Regulación</b>	sincronización	control de cilindro maestro-esclavo
<b>Chasis</b>	Chasis	FHB: 2 ruedas delante, 1 timón desmontable detrás
<b>Aseguración de la carga</b>	Aseguración de la carga	hidráulica y mecánica
<b>Dimensiones</b>	longitud	2350 mm
	ancho	3350 mm
	altura	790 mm
	ancho de entrada	2300 mm
<b>peso</b>		1100 kg
<b>Tipo de protección</b>		IP54
<b>Tratamiento de la superficie</b>	Art Oberflächenbehandlung	recubrimiento en polvo
	color	naranja RAL2004 / gris RAL7015