



Columna móvil

GAB905DC wireless

Nr. artículo: GAB905DC01-H

Columna móvil GAB905DC especialmente adecuada para la recepción de carretillas y vehículos industriales de la parte delantera y trasera. Con una capacidad de carga de 5 t y horquillas planas ajustables. El accionamiento a batería y control por radio frecuencia permite un uso flexible e independiente. Mando de control y timón en cada columna elevadora.




Datos técnicos

Nr. artículo		GAB905DC01-H
Unidad de elevación	tipo de columna	todas las columnas idénticas
	número de columnas	1
Soporte de recepción	medio de recepción	horquillas, planas
	capacidad de carga por columna	5 t
	longitud de la horquilla	690 mm
Altura	Trayectoria	1750 mm
	Altura de elevación	1805 mm
Velocidad	tiempo de elevación	90 seg.
	tiempo de descenso (con carga)	90 seg.
Accionamiento	tipo de accionamiento	electrohidráulico
	motor	DC corriente continua
	potencia del motor	2.2 kW
Fuente de alimentación	tipo de fuente de alimentación	a baterías
	tipo de batería	ciclo profundo, sin mantenimiento
	capacidad de la batería por columna	80 Ah
	ciclos de elevación a plena carga	30
	voltaje total de las baterías	24 V
	longitud del cable de carga	10 m
	concepto de carga	EasyCharge
	voltaje de carga	230 V
	frecuencia de la red	50 Hz
	tiempo de carga	8 h
Comunicación		por radio, inalámbrico
Manejo	tipo de manejo	manejo en cada columna
	control	todas, individual
	control	electrónico
	Arranque suave	sí
Regulación	sincronización	válvula proporcional, infinitamente variable
Chasis	Chasis	en cada columna
	tipo de chasis delante	2 ruedas delanteras, extensibles hidráulicamente
	tipo de chasis detrás	1 timón de dirección con ruedas dobles, ajustable hidráulicamente en altura
	distancia al suelo delante	100 mm
	distancia al suelo detrás	100 mm
Aseguración de la carga	Aseguración de la carga	hidráulica y mecánica
Dimensiones	longitud	1690 mm
	ancho	2200 mm
	altura	2530 mm
	altura de la horquilla	55 mm
peso	peso por columna	1070 kg
Tipo de protección		IP54
Tratamiento de la superficie	Tipo de tratamiento superficial	recubrimiento en polvo
	color	naranja RAL2004 / gris RAL7015




Accesorios




GAB905-FA335

Rieles de acceso, 5 toneladas




GAB905-FT340

Horquillas, planas, 3 t, 400 x 30 mm



GAB905-SP350

Placa de soporte de carga, 4,4 t, para contrapesos



GAB905-PR232

Travesía de montaje para carretillas pequeñas