



Elevador de 2 columnas estacionario

TPL7500

Nr. artículo: TPL7500

Elevador estacionario de 2 columnas con una capacidad de carga 7,5 t adecuado para turismos, furgonetas y vehículos industriales ligeros, así como para vehículos eléctricos. Elevador tiene un área de recepción única con una longitud con el brazo estirado de hasta 4600 mm. Ahorro de espacio gracias a la disposición de los brazos articulados, brazos deslizantes compactos. Brazos telescópicos con rodamientos para su fácil desplazamiento. La instalación de las columnas de elevación se realiza de forma independiente sin conexiones transversales en la parte inferior y superior.



Datos técnicos

Nr. artículo		TPL7500
Unidad de elevación	número de columnas	2
Soporte de recepción	medio de recepción	4 brazos articulados, simétricos
	capacidad de carga	7.5 t
	longitud del brazo delantero, min	565 mm
	longitud del brazo delantero, max	1250 mm
	longitud del brazo trasero, min	565 mm
	longitud del brazo trasero, max	1250 mm
	distancia de recepción	4600 mm
	diámetro soporte de recepción	120 mm
Altura	Trayectoria	1900 mm
	Altura de elevación	2090 mm
	altura de recepción, min	130 mm
	altura de ajuste del soporte de recepción	60 mm
	altura máxima	4780 mm
Velocidad	tiempo de elevación (con carga nominal)	aprox. 60 seg
	tiempo de descenso (con carga nominal)	aprox. 45 seg (según la carga)
Accionamiento	tipo de accionamiento	electrohidráulico
	motor	corriente alterna trifásica
	potencia del motor por columna	2.2 KW
Fuente de alimentación	conexión eléctrica por columna	400V/3Ph+N+PE/50Hz
	fusible eléctrico	16 A
Comunicación		por radio, inalámbrico
Manejo	tipo de manejo	manejo en cada columna
	control	electrónico
	Arranque suave	sí
Regulación	sincronización	válvula proporcional, infinitamente variable
Aseguración de la carga	Aseguración de la carga	hidráulica y mecánica
Dimensiones	ancho de entrada	2500 mm - 3000 mm (variable)
peso		1900 kg
Tipo de protección		IP54
Carga del suelo	calidad del suelo, resistencia del hormigón	C20/25, 200 mm minimal
Tratamiento de la superficie	Tipo de tratamiento superficial	recubrimiento en polvo
	color	naranja RAL2004 / gris RAL7015




Accesorios



TPL7500-FM07

Juego de espigas, acero inoxidable



TPL7500-SWE250

Extensiones del brazo soporte, 250 mm, 7,5 t



TPL7500-SWE400

Extensiones del brazo de soporte, 400 mm, 5 toneladas




TPL7500-WF1250

horquillas de 4 ruedas, 5 t, hasta Ø de rueda 740 mm



TPL7500-LS03

Lastaufnahmesatz für VW ID Baureihe



TPL7500-LS04

Lastaufnahmesatz z.B. für Mercedes-Benz G-Klasse



TPL7500-LS06

Lastaufnahmesatz für Transporter



TPL7500-LA100

2 distanciadores 100 mm



TPL7500-LA200

2 distanciadores 200 mm



TPL7500-LA300

2 distanciadores 300 mm



TPL7500-LAH

Soporte para soportes y separadores




TPL7500-UG

Guías en forma de U para protección antideslizante




TPL7500-RP01-4

Placas de goma planas insertables




TPL7500-SPOT04

Foco LED



TPL7500-TH

Bandeja de almacenamiento



TPL7500-SH

Soporte para latas